

KERROCK

# Instrukcje pielęgnacji i konserwacji



# Skład Kerrock

Kerrock jest kompozytowym materiałem z nieorganicznego wypełniacza i wysokiej jakości akrylowego spoiwa polimerowego. Stwarza wrażenie naturalnego marmuru lub granitu, ale jest ciepły, nieporowaty i można go obrabiać podobnie do drewna lub miękkiego metalu. Można go piłować, szlifować, polerować i termoformować.

BOKSYT



WODOROTLENEK  
GLINU



100 % NA BAZIE  
AKRYLU



# Jak czyścić powierzchnie kuchenne, zlewozmywaki i umywalki?



## Codziennie czyszczenie

Mimo, że ciecz nie może przeniknąć w głąb materiału Kerrock, najlepiej jest rozlane plamy natychmiast wytrzeć **miękką szmatką**. Plamę spłucz ciepłą wodą, a do czyszczenia użyj **miękkiej szmatki z mikrofibry i zwykłego detergentu lub środka czyszczącego** (Pril, Cif, Mr. Muscle, Meglio, Ajax, itp.), które są wykorzystywane w gospodarstwie domowym. **Zawsze należy czyścić ruchami okrężnymi.**



## W przypadku uporczywych plam

- takich jak kawa, herbata, soki owocowe i warzywne, czerwone wino, ketchup, tusz, długopis, barwniki.

Rozlane plamy natychmiast przetrzyj miękką ściereczką i spłucz ciepłą wodą. Na matowej powierzchni użyj gąbki czyszczącej (Vileda Glitzi, Scotch-Bride) i wyczyść wybielaczem rozcieńczonym (3:1) lub delikatnym detergentem ściernym (przeznaczonym do stali nierdzewnej). Polecamy nasz środek czyszczący Keril (specjalny kremowy detergent ścierny).

Powierzchnię przemyj kilka razy ciepłą wodą i wytrzyj miękką ściereczką. Do błyszczących powierzchni należy do czyszczenia używać miękkiej ściereczki i delikatnego środka do polerowania.



## Osad wapienny

Spryskaj powierzchnię domowym środkiem odkamieniającym (do czyszczenia łazienki) lub octem i pozostaw na 2-3 minuty. Miękką ściereczką z mikrofibry ruchami okrężnymi pocieraj przez chwilę powierzchnię. Następnie kilkakrotnie spłucz powierzchnię ciepłą wodą i wytrzyj miękką, suchą ściereczką.



## Zadrapania i nacięcia

Ponieważ Kerrock jest jednorodnym materiałem w całym przekroju, jego **powierzchnia jest całkowicie odnawialna** i łatwo usunąć małe nacięcia i zadrapania.

**Głębsze zadrapania i rysy** wyszlifuj papierem ściernym o ziarnistości 180-220, dopóki nie zostaną usunięte. Szlifowanie kontynuuj papierem ściernym o ziarnistości 320-400, 600. Następnie całą powierzchnię oczyść delikatnym detergentem ściernym.

**Błyszczące powierzchnie** należy przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 600 do 800 lub więcej. Aby uzyskać jednolitą powierzchnię produktu, konieczne jest wyszlifowanie wszystkich widocznych powierzchni. Proces ten wymaga doświadczenia, dlatego zalecamy, aby wykonali to przeszkoleni pracownicy Kerrock.

Kerrock pielęgnuje się i konserwuje przy użyciu przyjaznych dla środowiska procedur. Wystarczy, aby stosować i przestrzegać następujących wskazówek w zakresie pielęgnacji i konserwacji, żeby utrzymać świeży wygląd produktu Kerrock.



# Do zlewozmywaków i umywalek



## Raz lub dwa razy w tygodniu zadbaj o wygląd swojej umywalki i zlewozmywaka

Użyj silniejszego środka do czyszczenia powierzchni, aby usunąć tłuszcz i inne plamy powstałe podczas normalnego przygotowywania żywności. Przygotuj spray z wybielacza domowego na **bazie chloru (Varekin)** i wody, a następnie spryskaj przygotowaną mieszaninę na powierzchni i pozostaw na 10 minut.

Po zakończeniu procesu spłucz powierzchnię **ciepłą bieżącą wodą** i **wytrzyj miękką ściereczką**. Można również napełnić umywalkę lub zlewozmywak taką samą proporcją wybielacza do wody i pozostawić na 10 minut. Po zakończeniu procesu dokładnie spłucz powierzchnię **ciepłą bieżącą wodą** i wytrzyj miękką suchą ściereczką.

## NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ SPECJALNĄ UWAGĘ



### Temperatura

- zawsze używaj podstawki ochronnej do umieszczania gorących naczyń kuchennych (patelni, frytekownic, blach do pieczenia itp.) bezpośrednio z płyty kuchennej lub piekarnika i **nigdy nie umieszczaj gorących naczyń kuchennych bezpośrednio na powierzchni roboczej lub na ociekaczu i dnie zlewozmywaka**.

- - Nie wlewaj wrzącej lub gorącej wody bezpośrednio do zlewozmywaka bez wcześniejszego odkręcenia kranu z zimną wodą.

- Zawsze używaj naczyń kuchennych o **odpowiednim rozmiarze** do wielkości płyty kuchennej i umieszczaj je centralnie na płycie. Naczynia kuchenne nie powinny wystawać poza krawędź płyty kuchennej, co może spowodować uszkodzenie powierzchni Kerrock.



### Wycieki substancji chemicznych

Przypadkowe rozlanie silnych chemikaliów (rozcieńczalniki, środki do czyszczenia piekarników, środki do czyszczenia kanalizacji, silniejsze kwasy i substancje żrące, zmywacz do paznokci na bazie acetonu itp.) należy natychmiast zmyć wodą z mydłem, aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni roboczej.

Aby **usunąć lakier do paznokci**, użyj zmywacza bezacetonowego, a następnie spłucz wodą. Niezauważona i długotrwała ekspozycja na chemikalia może uszkodzić powierzchnię.

Szczegółowe informacje na temat odporności chemicznej Kerrock można znaleźć w załączonej specyfikacji **Testowanie Kerrock na chemikalia**, a odporność na specjalne chemikalia można sprawdzić dodatkowo.



## Zadrapania i nacięcia

- Nigdy nie wolno kroić lub siekać bezpośrednio na powierzchni Kerrock, do krojenia i siekania zawsze używaj odpowiednich desek do krojenia.
- W ciemnych, silnie pigmentowanych kolorach Kerrock, zarysowania są bardziej widoczne, podobnie jak kurz i codzienne zużycie.
- Ponieważ Kerrock jest jednorodnym materiałem w całym przekroju, jego **powierzchnia jest całkowicie odnawialna** i łatwo usunąć małe nacięcia i zadrapania.
- **Głębsze zadrapania i rysy wyszlifuj papierem ściernym** o ziarnistości 180-220, dopóki nie zostaną usunięte. Szlifowanie kontynuuj papierem ściernym o ziarnistości 320-400, 600. Następnie całą powierzchnię oczyść delikatnym detergentem ściernym. Błyszczące powierzchnie należy przeszlirować papierem ściernym o ziarnistości 600 do 800 lub więcej. Aby uzyskać jednolitą powierzchnię produktu, konieczne jest wyszlifowanie wszystkich widocznych powierzchni. Proces ten wymaga doświadczenia, dlatego zalecamy, aby wykonali to przeszkoleni pracownicy Kerrock.



## GWARANTOWANA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

Kolpa gwarantuje Klientom Kerrock 10-letnią gwarancję na jakość materiału, z zastrzeżeniem naszych instrukcji przetwarzania, pielęgnacji i konserwacji. Przy odpowiedniej pielęgnacji Kerrock pozostanie taki, jak w momencie montażu. Profesjonalnie przeszkoleni wykonawcy gwarantują najwyższy poziom jakości w procesie przetwarzania na gotowy produkt i montażu.

Kerrock jest również przyjazny dla środowiska. Resztki materiału poddajemy recyklingowi i ponownie wykorzystujemy do produkcji nowych płyt lub innych produktów. Dzięki recyklingowi zmniejszamy nasz ślad węglowy bez uszczerbku dla jakości i piękna materiału.

**kolpa**  
Est. 1978

KOLPA, d.o.o. Metlika  
Rosalnice 5,  
8330 Metlika, SI Slovenia  
Email: [info@kolpa.si](mailto:info@kolpa.si)  
Tel.: + 386 7 36 92 100

**kerrock**  
by KOLPA



[pl.kerrock.si](http://pl.kerrock.si)

